

Catalogo

Sfere in gomma NBR, EPDM, VMQ, EU e NBR Alimentare



Sfera galleggiante per vaso sanitario di impianti di mungitura.



Sfera piena applicata su valvola per dispositivo di innaffiamento.

A richiesta del Cliente tutti i nostri articoli possono essere prodotti con mescole diverse da quelle menzionate.

Sfere in gomma piena rettificata

Le sfere in gomma piena Tedeschi Gomma sono utilizzate come valvole di fondo per depressore pompe vuoto assistite su impianti Wellpoint (pompe da cantiere), come valvole per dispositivi di innaffiamento, come ammortizzatori per paracolpi retromarcia camion, come valvole di tenuta per pompe sommerse.

| CODICE | DIAMETRO | TIPO-GOMMA | PESO GR. |
|---------|----------|------------------------------------|----------|
| SF00011 | 8,2 | NBR 60 Sh/A | 0,4 |
| SF00021 | 12 | NBR 60 Sh/A | 1,6 |
| SF00025 | 14 | NBR 60 Sh/A | 1,7 |
| SF00026 | 14 | NBR 75 Sh/A | 1,8 |
| SF00029 | 15 | NBR 45 Sh/A | 2 |
| SF00030 | 15 | NBR 60 Sh/A | 2,3 |
| SF00031 | 15 | NBR 75 Sh/A | 3 |
| SF00041 | 16 | NBR 60 Sh/A | 2,5 |
| SF00055 | 18 | NBR 60 Sh/A | 3,6 |
| SF00056 | 18 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 3,5 |
| SF00053 | 18 | NBR 85 Sh/A | 4 |
| SF00060 | 20 | NBR 60 Sh/A | 4,8 |
| SF00623 | 20 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 5 |
| SF00058 | 20 | NBR 75 Sh/A | 5,1 |
| SF00062 | 22 | NBR 60 Sh/A | 8 |
| SF00064 | 25 | NBR 60 Sh/A | 10 |
| SF00628 | 25 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 9 |
| SF00627 | 25 | NBR 75 Sh/A | 9,5 |
| SF00067 | 30 | NBR 60 Sh/A | 16 |
| SF00629 | 30 | VMQ VERDE 60 Sh/A, NON RETTIFICATA | 17 |



GOMMA SINTETICA



| | | | |
|---------|-----|------------------------------------|-----|
| SF00625 | 30 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 16 |
| SF00500 | 30 | EU GIALLO 75 Sh/A, NON RETTIFICATA | 17 |
| SF00663 | 35 | NBR 55 Sh/A | 28 |
| SF00661 | 35 | NBR 60 Sh/A | 28 |
| SF00662 | 35 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 27 |
| SF00630 | 35 | NBR 75 Sh/A | 28 |
| SF00072 | 35 | NBR 85 Sh/A | 32 |
| SF00710 | 38 | NBR 85 Sh/A | 39 |
| SF00668 | 40 | NBR 60 Sh/A | 41 |
| SF00667 | 40 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 40 |
| SF00669 | 40 | NBR 75 Sh/A | 41 |
| SF00076 | 45 | NBR 60 Sh/A | 58 |
| SF00740 | 45 | NBR ALIMENTARE (FOOD) 60 Sh/A | 57 |
| SF00078 | 50 | NBR 60 Sh/A | 80 |
| SF00673 | 50 | EPDM 70 Sh/A | 84 |
| SF00672 | 50 | NBR 75 Sh/A | 80 |
| SF00671 | 50 | NBR 85 Sh/A | 95 |
| SF00080 | 55 | NBR 60 Sh/A | 105 |
| SF00082 | 55 | NBR 75 Sh/A | 110 |
| SF00079 | 55 | NBR 85 Sh/A | 120 |
| SF00693 | 60 | VMQ VERDE 60 Sh/A, NON RETTIFICATA | 130 |
| SF00083 | 60 | NBR 60 Sh/A | 135 |
| SF00681 | 60 | EPDM 70 Sh/A | 144 |
| SF00690 | 60 | NBR 85 Sh/A | 150 |
| SF00084 | 65 | NBR 60 Sh/A | 170 |
| SF00086 | 70 | NBR 60 Sh/A | 220 |
| SF00134 | 70 | EPDM 75 Sh/A | 220 |
| SF00720 | 70 | NBR 75 Sh/A | 220 |
| SF00088 | 70 | NBR 85 Sh/A | 245 |
| SF00090 | 75 | NBR 60 Sh/A | 275 |
| SF00091 | 75 | NBR 85 Sh/A | 305 |
| SF00096 | 80 | NBR 60 Sh/A | 325 |
| SF00094 | 80 | NBR 75 Sh/A | 325 |
| SF00097 | 80 | NBR 85 Sh/A | 360 |
| SF00100 | 85 | NBR 60 Sh/A | 390 |
| SF00102 | 90 | NBR 60 Sh/A | 460 |
| SF00103 | 90 | NBR 75 Sh/A | 470 |
| SF00101 | 90 | NBR 85 Sh/A | 515 |
| SF00110 | 100 | NBR 60 Sh/A | 640 |

TEDESCHI GOMMA SINTETICA SRL

Via Dante Alighieri 42-44 • I-42023 Cadelbosco di Sopra (RE) ITALY • Tel. (+39) 0522-917528 r.a. • Fax (+39) 0522-917643
e-mail: commerciale@tedeschigomma.com • web: www.tedeschigomma.com • P.I. IT02026560355 • C.Soc.i.v. 10.000,00



GOMMA SINTETICA



| | | | |
|---------|-----|-------------|------|
| SF00112 | 100 | NBR 85 Sh/A | 695 |
| SF00171 | 110 | NBR 75 Sh/A | 855 |
| SF00180 | 120 | NBR 60 Sh/A | 1125 |
| SF00181 | 120 | NBR 75 Sh/A | 1127 |
| SF00182 | 120 | NBR 85 Sh/A | 1237 |
| SF00184 | 130 | NBR 85 Sh/A | 1550 |
| SF00200 | 190 | NBR 60 Sh/A | 4350 |

Sfere in gomma con anima in nylon – galleggianti - rettificate

Le sfere in gomma con anima in nylon Tedeschi Gomma sono utilizzate come valvole di ritegno per sistemi adescamento pompe per liquami, come galleggianti all'interno di sfiati per tubazioni acquedotto, come galleggianti per chiusura aspirazione aria per riempimento cisterne, come galleggianti per vasi sanitari di impianti di mungitura, come galleggianti per valvole di troppo pieno.

| CODICE | DIAMETRO | TIPO-GOMMA | PESO GR. |
|---------|----------|-------------|----------|
| SF00231 | 60 | NBR 45 Sh/A | 100 |
| SF00230 | 60 | NBR 60 Sh/A | 103 |
| SF00240 | 70 | NBR 60 Sh/A | 145 |
| SF00250 | 80 | NBR 60 Sh/A | 175 |
| SF00253 | 80 | NBR 60 Sh/A | 225 |
| SF00270 | 100 | NBR 60 Sh/A | 335 |

Sfere in gomma con anima in acciaio rettificate

Le sfere con anima in acciaio sono utilizzate come valvole per pompe enologiche a pistoncini.

| CODICE | DIAMETRO | PESO GR. |
|---------|----------|----------|
| SF00635 | 35 | 84 |
| SF00741 | 45 | 220 |
| SF00694 | 60 | 380 |
| SF00272 | 100 | 2500 |

TEDESCHI GOMMA SINTETICA SRL

Via Dante Alighieri 42-44 • I-42023 Cadelbosco di Sopra (RE) ITALY • Tel. (+39) 0522-917528 r.a. • Fax (+39) 0522-917643
e-mail: commerciale@tedeschigomma.com • web: www.tedeschigomma.com • P.I. IT02026560355 • C.Soc.i.v. 10.000,00